

## 玻璃木箱包装用---打包带项目

一、项目名称：钢带、塑带

二、年度使用数量：钢带 2250 吨、塑带 210 吨

三、项目用途：玻璃木箱包装

四、打包带技术质量要求：

物料名称	规格	技术要求	尺寸公差范围及外观要求
涂漆钢带	25.4mm*0.9mm	1. 抗拉强度： $\geq$ 700Mpa	尺寸公差：厚 $\pm$ 0.02mm、宽 $\pm$ 1mm，不允许存在厚薄不均现象； 外观要求：1. 钢带光滑平直无缺口、无毛刺、无变形、无裂纹；包装使用木质托架，每一圈捆扎结实，每一架用钢带固定结实，钢带外有瓦楞或铁质保护包装；2. 塑带不允许有凹凸不平，锯齿状齿印等，表面应有明显花纹，花纹排列整齐有规则；3. 外标示完好，字体清晰，内容必须有规格、生产日期、净重、毛重和 QC 章等；
	31.75mm*0.9mm	2. 延伸率： $\geq$ 3%	
烤蓝钢带	19mm*0.55mm	1. 抗拉强度： $\geq$ 880Mpa	
	31.75mm*0.9mm	2. 延伸率： $\geq$ 8%	
打包塑带	19mm*1.0mm	1. 抗拉强度： $\geq$ 350Mpa	
	16mm*0.9mm	2. 断裂强度： $\geq$ 6.65KN 3. 延伸率：8-12%	

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 7 天。

六、供货要求：打包带分为涂漆钢带、烤蓝钢带、塑料打包带；打包带要求产品优质，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的打包带。

对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在48小时内给予解决并保障正常生产。

七、生产厂家要求：

- 7.1. 提供合法稳定的原料来源证明，可提供每批次打包带材料相关PPT质检合格说明；
- 7.2. 提供现场材料生产设备、储存及周转能力证明；
- 7.3. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求：

参照以下表格报价（报价需含17%增值税、运费等一切到厂费用）：

物料名称	尺寸要求(宽度*厚度)	年约用量(吨)	单价(元/吨)	备注
涂漆钢带	25.4mm*0.9mm	2250		
	31.75mm*0.9mm			
烤蓝钢带	19mm*0.55mm			
	31.75mm*0.9mm			
打包塑带	19mm*1.0mm	210		
	16mm*0.9mm			

九、其他相关的商务条款参考编号XYCG170418第1版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：[xycg@xinyiglass.com](mailto:xycg@xinyiglass.com)。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人董小姐，联系电话：0769-85012456。